

Специальный продукт для зачистки, чистки и жирования кожи, меха и шкур. Кроме того, используется в эмульсии для жирования кожи.

Высококонцентрированная жижающая смесь с чистящими свойствами. Не забивает фильтр. Не содержит посторонних растворителей, обладает антистатическим свойством. Обладает великолепным чистящим и жижающим свойством, обновляет натуральную кожу и придает мягкость. Продукт комбинируется со средством IMPERMEABILIZZANTE CARBON для выполнения водоотталкивающего покрытия. Подходит в качестве жижающего средства, т.к. смешивается с водой.

#### Физико-химические свойства

Стабильность при хранении

**Хранить в сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей.**

#### Способ применения

Используется в перхлорэтилене и углеводородном растворителе. Может использоваться при предварительной зачистки, чистки и жирования в машине химчистке или финишного жирования в виде эмульсии.

Предварительная зачистка (щетка или пульверизатор): FUR LM может применяться в чистом или разбавленном виде 2:1 с водой. Поскольку FUR LM обладает хорошими эмульгирующими свойствами, возможно нанесение пульверизатором на сильно загрязненные участки с водой или паром перед химчисткой.

##### Для чистки и жирования в машине замшевых кож:

A – в чистом виде: время чистки в ПХЭ 8-10 минут с 20/40 г FUR LM на 1 литр; время чистки в углеводородном растворителе 10-15 минут с 10-20 г FUR LM/на 1 литр.

B – в комбинации с IMPERMEABILIZZANTE CARBON, водоотталкивание: время чистки в ПХЭ 8-10 минут с 20 г FUR LM/на 1 литр, 40 г IMPERMEABILIZZANTE CARBON/на 1 литр.

Одной ванной можно обработать 3 загрузки. Рекомендуется сначала обработать светлые цвета, постепенно переходя к более темным. Работая двухванновым методом, можно использовать вторую ванну как предварительную мойку. Рекомендуемая дозировка для меха и шкур: время чистки 4-6 минут с 10-20 г FUR LM/на литр ПХЭ; 10 г FUR LM/на 1 литр углеводородного растворителя. В обоих случаях после обработки требуется отжим в течение 2 минут, а затем сушка при 40-50 °C.

##### Эмульсия для финишной обработки:

Разбавить FUR LM 1:10 с водой, хорошо размешивается и равномерно наносится на изделие. Таким способом можно выровнять и затемнить изделия с неравномерным цветом.

#### Фасовка

**1 кг/5 кг**

  
**ВТО**  
всё для химчисток и прачечных

