

Специальный продукт для очистки барабана, фильтра ловушки пуговиц и трубопровода прохождения перхлорэтилена.

Обладает высокой очищающей способностью удаления загрязнений.

Физико-химические свойства

Вид	слегка вязкая жидкость
Запах	без запаха
Плотность	0,99 - 1,00 г/мл
pH продукта	4,00±1
Стабильность при хранении	оптимальная при нормальных условиях Хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей.

Способ применения

Выполнять очистку при нагретой машине

1. Добавить Pulisec в ловушку вместе с водой, предпочтительно горячей.
2. Залить растворитель из рабочего бака в барабан, минимальный уровень (чтобы закрыть дно).
3. Включите циркуляцию растворителя: насос-выход барабана-подача в барабан, примерно 10-15 мин.
4. Включить отжим примерно на 15 секунд (но не больше, чтобы избежать включения моторов сушки), потом продолжить циркуляцию насос-выход барабана - подача в барабан.

Внимание! ловушка пуговиц должна быть чистой, чтобы избежать попадания грязи в циркуляцию перхлора.

На машинах BÖWE, в целях безопасности, должен быть запрограммирован слив с помощью насоса растворителя перед запуском отжима, иначе вы не сможете запустить отжим. Чтобы избежать слива с помощью насоса растворителя, отключите подводу воздушного компрессора сливного клапана.

ВНИМАНИЕ: каждый раз выполняя чистку машины, не забывайте подключить воздушный компрессор на сливном клапане. Продолжать эту операцию до тех пор, пока вся грязь не осядет в ловушке пуговиц (обычно это занимает примерно 1 час).

5. Выполнить слив с помощью вакуумного насоса.
6. Прополоскать один раз барабан, чтобы удалить остатки; залить из бака чистый продукт, низкий уровень, с полосканием задней стенки.
7. Включать вращение барабана и отжим поочередно в течение 10 минут (повторять 2 раза).
8. Выполнить слив помощью вакуумного насоса.
9. Включить сушку и проветривание по программе.

Дозировка на машину химчистки загрузкой 10 кг; 800/900 мл Pulisec на 400/450 мл воды

Фасовка

1 кг



всё для химчисток и прачечных

